Информационен лист за безопасност

Работен образец за дистрибутора

Боя TuffCab за корпуси на високоговорители - всички цветове

ПРОЕКТ BG-0.1 | 05.11.2026
Работен превод за попълване и проверка от дистрибутора. Местният информационен лист предстои да бъде завършен. Сините полета могат да се попълват. Данните за спешна връзка са оставени празни.

Източник: английски лист на Blue Aran от 05.11.2026, версия 1.1, въз основа на редакция от 03.11.2026, версия 4.0. Техническите стойности, концентрациите и кодовете за класификация са запазени. Националните изисквания се допълват на местно ниво.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Боя TuffCab за корпуси на високоговорители - всички цветове

TuffCab Speaker Cabinet Paint - All Colours

1.2. Идентифицирани и непрепоръчителни употреби

Боя. Само за професионална и промишлена употреба. Непрепоръчителни употреби: не са известни.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист

Доставчик на английския източник: Blue Aran Limited, Unit 1 Orion Business Centre, Wide Lane, Southampton SO18 2HJ, England. sales@bluearan.co.uk.

ДИСТРИБУТОР: дружество, адрес, телефон, отговорно лице и имейл

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

ДИСТРИБУТОР: спешна служба, телефон, работно време и език

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране

Класификация на английския източник: не е класифициран съгласно CLP, запазен и изменен в британското право. Проверете приложимите местни класификация и етикетиране преди завършване.

2.2. Елементи на етикета

Според източника няма пиктограма или сигнална дума. Предупрежденията за опасност и препоръките за безопасност са неприложими. В полето за опасни съставки на етикета не са посочени вещества за вписване. Допълнителните елементи на етикета са посочени по-долу.

EUH208: Съдържа Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция.

EUH210: Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3. Други опасности

Източникът не посочва вещества, за които е известно, че отговарят на критериите за PBT/vPvB или се считат за нарушители на функциите на ендокринната система съгласно критериите на регламенти (ЕС) 2017/2100 или 2023/707.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Точката за вещества не е приложима. Продуктът е смес.

3.2. Смеси

Където е полезно, са добавени английските наименования от източника. Липсващите идентификатори не са добавяни по предположение. Няма предоставени регистрационни номера по UK-REACH. Кодовете са запазени. Вижте раздел 16. % w/w = масов процент.

Вещество / английско наименование	Идентификатори	% w/w	Класификация от източника	#
Акрилен съполимер (acrylic copolymer)	Не е посочено.	25-40%	Не е посочено.	
Калциев карбонат (Calcium Carbonate)	CAS: 1317-65-3	10-15%	Не е посочено.	[19]
NATROSOL® 250	CAS: 9004-62-0	1-3%	Не е посочено.	
C.I. Pigment Black 7	Не е посочено.	1-3%	Не е посочено.	
2-Бутоксиетанол (2-butoxyethanol)	CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 Index: 603-014-00-0	<1%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	[1]
2-Диметиламиноетанол (2-DIMETHYLAMINOETHANOL)	CAS: 108-01-0 EC: 203-542-8 Index: 603-047-00-0	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)	
Монопропиленгликол (Mono Propylene Glycol)	Не е посочено.	<1%	Не е посочено.	
Бронопол (INN), 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол (bronopol (INN);2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)	CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0 Index: 603-085-00-8	<0.05%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411	
1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	<0.05%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 EC: 611-341-5 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	EUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 (SCL: 0.60 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 (SCL: 0.60 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	

Вещество / английско наименование	Идентификатори	% w/w	Класификация от източника	#
Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазолин-3-он (3:1) (reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	

ВЪПРОС КЪМ ИЗТОЧНИКА: CAS 55965-84-9 е посочен два пъти с различни наименования/класификации. Двата записа са запазени. Изяснете с доставчика преди завършване. Не ги приемайте за две потвърдени отделни съставки.

[1] Европейска гранична стойност на професионална експозиция. [19] UVCB: неизвестен или променлив състав, сложни реакционни продукти или биологични материали. За експозицията вижте раздел 8.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи мерки: При злополука потърсете лекар или спешно отделение и вземете етикета или този лист. Потърсете лекар при съмнение или продължаващи симптоми. Никога не давайте вода или друга напитка на човек в безсъзнание.

Вдишване: При неразположение изведете пострадалия на чист въздух.

Контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун. Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте добре засегнатата кожа. НЕ използвайте разтворители или разредители. При кожно дразнене потърсете медицински съвет.

Контакт с очите: Изплакнете внимателно с хладка вода. Свалете контактните лещи, ако е лесно, и продължете изплакването. Потърсете медицинска помощ при продължаващо дразнене или дискомфорт.

Поглъщане: Изплакнете добре устата и изпийте много вода. При продължаващо неразположение потърсете медицинска помощ и вземете този лист.

4.2. Най-съществени симптоми и ефекти

Съдържа вещества, които могат да причинят алергична реакция при контакт с кожата. Реакциите обикновено се появяват в рамките на 12-72 часа след експозицията.

4.3. Неотложна медицинска помощ и специално лечение

Симптоматично лечение. Покажете листа или етикета на медицинския персонал. Изгаряния: неприложимо.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи: устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, прах, водна мъгла. Неподходящи: водни струи, които могат да разпространят пожара.

5.2. Особени опасности

При пожар се образува гъст дим. Продуктите на горенето могат да увредят здравето. Охладете с вода затворените съдове, изложени на огън. Не допускайте водата от гасенето в канализацията или близките повърхностни води.

5.3. Съвети за пожарникарите

Няма специални изисквания.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки

Осигурете достатъчно проветряване, особено в затворени пространства. Замърсените зони може да са хлъзгави.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в езера, водни течения и канализация. Дръжте неупълномощени лица далеч от разлива.

6.3. Ограничаване и почистване

Ограничете и съберете разлива с негорим абсорбент, например пясък, пръст, вермикулит или диатомит. Поставете в съд за обезвреждане по местните правила. По възможност използвайте обичайни почистващи средства. Избягвайте разтворители.

6.4. Позоваване на други раздели

Отпадъци: раздел 13. Предпазни мерки: раздел 8.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Не пушете, не яжте и не пийте в работната зона. За личната защита вижте раздел 8.

7.2. Условия за безопасно съхраняване

Съхранявайте само в оригиналната опаковка при 5-30°C. Несъвместими са силни киселини, силни основи, силни окислители и силни редуктори.

7.3. Специфични крайни употреби

Използвайте само за целите по точка 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

ДИСТРИБУТОР: национални гранични стойности и правно основание

Попълнете националните гранични стойности и правното им основание. Британските стойности от източника не заместват местните. Данните DNEL/PNEC по-долу са запазени отделно.

DNEL / PNEC

Стойностите и единиците са запазени с десетична точка. bw = телесна маса, day = ден. DNEL = получена недействаща доза/концентрация. PNEC = предполагаема недействаща концентрация. Таблиците PNEC на източника не посочват продължителност на експозицията.

DNEL: 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он

Продължителност / ефект / група	Път на експозиция	DNEL
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Кожен	0.345 mg/kg bw/day
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Кожен	0.966 mg/kg bw/day
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Вдишване	1.2 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	6.81 mg/m³
Краткосрочна - Локални ефекти - Работници	Вдишване	0.5 mg/L
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Орален	1.2 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Бутоксиетанол

Продължителност / ефект / група	Път на експозиция	DNEL
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Вдишване	59 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	98 mg/m³
Краткосрочна - Локални ефекти - Общо население	Вдишване	147 mg/m³
Краткосрочна - Локални ефекти - Работници	Вдишване	246 mg/m³
Краткосрочна - Системни ефекти - Общо население	Вдишване	426 mg/m³
Краткосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	1091 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Орален	6.3 mg/kg bw/day
Краткосрочна - Системни ефекти - Общо население	Орален	26.7 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Диметиламиноетанол

Продължителност / ефект / група	Път на експозиция	DNEL
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Кожен	250 µg/kg bw/day
Краткосрочна - Локални ефекти - Работници	Кожен	100 µg/cm²
Краткосрочна - Системни ефекти - Работници	Кожен	1.2 mg/kg bw/day
Дългосрочна - Локални ефекти - Работници	Вдишване	1.76 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Вдишване	437.55 µg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	1.76 mg/m³
Краткосрочна - Локални ефекти - Работници	Вдишване	13.53 mg/m³
Краткосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	5.28 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Орален	148 µg/kg bw/day

DNEL: Бронопол (INN), 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол

Продължителност / ефект / група	Път на експозиция	DNEL
Дългосрочна - Локални ефекти - Общо население	Кожен	4 µg/cm²
Дългосрочна - Локални ефекти - Работници	Кожен	8 µg/cm²
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Кожен	700 µg/kg bw/day
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Кожен	2 mg/kg bw/day
Краткосрочна - Локални ефекти - Общо население	Кожен	4 µg/cm²
Краткосрочна - Локални ефекти - Работници	Кожен	8 µg/cm²
Краткосрочна - Системни ефекти - Общо население	Кожен	2.1 mg/kg bw/day
Краткосрочна - Системни ефекти - Работници	Кожен	6 mg/kg bw/day
Дългосрочна - Локални ефекти - Общо население	Вдишване	600 µg/m³
Дългосрочна - Локални ефекти - Работници	Вдишване	2.5 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Вдишване	600 µg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	3.5 mg/m³
Краткосрочна - Локални ефекти - Общо население	Вдишване	600 µg/m³
Краткосрочна - Локални ефекти - Работници	Вдишване	2.5 mg/m³
Краткосрочна - Системни ефекти - Общо население	Вдишване	1.8 mg/m³
Краткосрочна - Системни ефекти - Работници	Вдишване	10.5 mg/m³
Дългосрочна - Системни ефекти - Общо население	Орален	180 µg/kg bw/day
Краткосрочна - Системни ефекти - Общо население	Орален	500 µg/kg bw/day

PNEC: 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он

Компонент на околната среда / изпускане	PNEC
Прясна вода	4.03 µg/L
Седимент в прясна вода	49.9 µg/kg
Периодично изпускане (прясна вода)	1.1 µg/L
Периодично изпускане (морска вода)	110 ng/L
Морска вода	0.403 µg/L
Морски седимент	4.99 µg/kg
Пречиствателна станция	1.03 mg/L
Почва	3 mg/kg

PNEC: 2-Бутоксиетанол

Компонент на околната среда / изпускане	PNEC
Прясна вода	8.8 mg/L
Седимент в прясна вода	34.6 mg/kg
Периодично изпускане (прясна вода)	26.4 mg/L
Морска вода	880 µg/L
Морски седимент	3.46 mg/kg
Хищници	20 mg/kg
Пречиствателна станция	463 mg/L
Почва	2.33 mg/kg

PNEC: 2-Диметиламиноетанол

Компонент на околната среда / изпускане	PNEC
Прясна вода	66.1 µg/L
Седимент в прясна вода	246 µg/kg
Периодично изпускане (прясна вода)	661 µg/L
Морска вода	4 µg/L
Морски седимент	15 µg/kg
Пречиствателна станция	10 mg/L
Почва	10 µg/kg

PNEC: Бронопол (INN), 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол

Компонент на околната среда / изпускане	PNEC
Прясна вода	1.25 µg/L
Седимент в прясна вода	21.5 µg/kg
Периодично изпускане (прясна вода)	265 ng/L
Морска вода	520 ng/L
Морски седимент	8.944 µg/kg
Пречиствателна станция	430 µg/L
Почва	210 µg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Контролирайте спазването на приложимите гранични стойности. Намалете образуването на пари и поддържайте концентрациите под границите. При недостатъчна обща вентилация се препоръчва локална аспирация. Обозначете ясно станциите за промиване на очите и аварийните душове. Спазвайте обичайните мерки и избягвайте вдишване на пари.

Измийте ръцете след употреба. Не пушете, не яжте и не пийте в работната зона. За продукта няма въведени сценарии на експозиция. Контрол на експозицията на околната среда: няма специални изисквания.

Следващите препоръки са от английския източник. Изискването UKCA трябва да се съобрази с приложимите местни правила.

ДИСТРИБУТОР: местни изисквания за лични предпазни средства

Дихателна защита: При предвидената употреба не се изисква специална дихателна защита.

Защита на тялото: Носете отделно работно облекло. При продължителна работа носете защитен гащеризон.

Защита на ръцете: Нитрилен каучук (NBR), дебелина > 0.38 mm, време на пробив до 480 min, EN ISO 374-1:2016.

Защита на очите: Предпазни очила със странични щитове, EN 166 / EN ISO 16321-1.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Основни физични и химични свойства

Свойство	Стойност
Агрегатно състояние	Течност
Цвят	Различни цветове
Мирис / праг на мириса	Слаб
pH	9.0
Плътност (g/cm³)	1.12
Кинематичен вискозитет	Няма налични данни.
Характеристики на частиците	Неприложимо за течности
Точка на топене/замръзване (°C)	Няма налични данни.
Точка/интервал на омекване (°C)	Неприложимо за течности
Точка на кипене (°C)	100
Парно налягане	Няма налични данни.
Относителна плътност на парите	Няма налични данни.
Температура на разпадане (°C)	Няма налични данни.
Пламна температура (°C)	Няма налични данни.
Запалимост (°C, заглавие от източника)	Няма налични данни.
Температура на самозапалване (°C)	Няма налични данни.
Долна/горна граница на експлозивност (% v/v)	Няма налични данни.
Разтворимост във вода	Няма налични данни.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (LogKow)	Няма налични данни.
Разтворимост в мазнини (g/L)	Няма налични данни.

9.2. Друга информация

Свойство	Стойност
ЛОС (g/l)	23
Окислителни свойства	Няма налични данни.
Други физични/химични параметри	Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма налични данни.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при условията по раздел 7.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Замръзване, екстремни температури и слънчева светлина.

10.5. Несъвместими материали

Силни киселини, силни основи, силни окислители и силни редуктори.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормално съхранение и употреба не се очаква образуване на опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Класове на опасност по Регламент (ЕО) № 1272/2008

Английският източник се позовава на CLP, запазен и изменен в британското право. Данните и оценката по-долу са запазени за местна проверка.

Вещество	Вид	Път на експозиция	Изпитване	Резултат	Метод
2-Бутоксиетанол	Морско свинче	Орален	LD50	1200 mg/kg bw	Не е посочено.
2-Бутоксиетанол	Не е посочено.	Вдишване	LC50 (Пари)	3 mg/L	Не е посочено.
2-Бутоксиетанол	Морско свинче	Кожен	LD50	> 2000 mg/kg bw	OECD 402
Бронопол (INN), 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол	Плъх, мъжки/женски	Орален	LD50	211 mg/kg	Не е посочено.
Бронопол (INN), 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол	Плъх, мъжки/женски	Кожен	LD50	2000 mg/kg	Не е посочено.

Според източника критериите не са изпълнени за остра токсичност, корозия/дразнене на кожата, сериозно увреждане/дразнене на очите, респираторна сенсибилизация, мутагенност на зародишните клетки, канцерогенност, токсичност за репродукцията, специфична токсичност за определени органи (еднократна или повтаряща се експозиция) и опасност при вдишване вследствие на аспирация.

Кожна сенсибилизация: съдържа вещества, които могат да причинят алергична реакция при вече сенсибилизирани лица. Други симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните свойства: не са известни.

11.2. Други опасности

Не са посочени вещества с известни ефекти върху здравето, свързани с нарушаване на ендокринната система. Друга информация: 2-бутоксиетанолът е в група 3 на IARC.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

12.2. Устойчивост и разградимост

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

12.3. Биоакумулираща способност

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

12.4. Преносимост в почвата

Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не са посочени вещества, за които е известно, че изпълняват критериите за PBT или vPvB.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не са посочени вещества, считани за нарушаващи ендокринната система по отношение на околната среда.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Не са известни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Британският източник посочва, че продуктът не е регламентиран като опасен отпадък и не дава приложим код EWC. Попълнете местната класификация, кодовете и изискванията за обезвреждане. Третирайте опаковките с остатъци като продукта.

ДИСТРИБУТОР: кодове на отпадъци, обезвреждане и национални изисквания

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Според източника продуктът не е опасен товар по ADR/ADN/RID, IMDG или IATA. За точки 14.1-14.5 източникът посочва „-“.

Свойство	Стойност
14.1. Номер по ООН / идентификационен номер	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.3. Класове на опасност при транспортиране	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.4. Опаковъчна група	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.5. Опасности за околната среда	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложимо.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно актовете на ММО

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Нормативна уредба за безопасност, здраве и околна среда

Ограничение от източника: само за професионални потребители. Няма специални изисквания за обучение. Допълнете националното законодателство. Британските позовавания са дадени за проследимост.

Британски позовавания: запазени/изменени регламенти (ЕО) 1907/2006 (REACH), (ЕО) 1272/2008 (CLP) и (ЕС) 1357/2014. Източникът посочва 2-диметиламиноетанол в приложение XVII към UK-REACH, вписване 40. COMAH: неприложимо. Проверете приложимите правила на ЕС и държавата.

ДИСТРИБУТОР: приложимо законодателство на ЕС/държавата, ограничения и други местни данни

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество

Не, според източника.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на кодовете за опасност за съставките от раздел 3. За класификацията и етикетирането на готовия продукт вижте раздел 2.

Код	Предупреждение за опасност
EUH071	Корозивен за дихателните пътища.
H226	Запалими течност и пари.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вреден при поглъщане.
H310	Смъртоносен при контакт с кожата.
H311	Токсичен при контакт с кожата.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H330	Смъртоносен при вдишване.
H331	Токсичен при вдишване.
H332	Вреден при вдишване.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Версия и проверка

Работен превод 0.1, 05.11.2026. Английската версия 1.1 заменя версия 1.0 от 25.09.2026 само за черния цвят. Основна редакция: 03.11.2026, версия 4.0. Данните и кодовете не са преоценявани.

Отнася се само за продукта по раздел 1 и не непременно за комбинации с други продукти. Предоставете окончателния лист на действителния потребител. Информацията не е продуктова спецификация. Триъгълниците за промени от английския източник не са възпроизведени.

Попълване от дистрибутора

Преди завършване попълнете данните за доставчика и спешната връзка, граничните стойности, предпазните средства и правните изисквания и тези за отпадъците. Проверете класификацията и етикета и изяснете двата записа за CAS 55965-84-9 с доставчика.

ДИСТРИБУТОР: техническа проверка, открити въпроси и промени

ДИСТРИБУТОР: отговорно лице, дата на проверка и окончателна местна версия

Английски източник и стандартни предупреждения за опасност:

https://tuffcab.com/content/pdfs/TuffCab-SDS-All-Colours-2026-11-05.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj