Sikkerhedsdatablad

Arbejdsskabelon til forhandleren

TuffCab maling til højttalerkabinetter - alle farver

UDKAST DA-0.1 | 05.11.2026
Arbejdsoversættelse, som forhandleren skal udfylde og kontrollere. Dette er ikke et færdigt lokalt sikkerhedsdatablad. De blå felter kan udfyldes. Nødkontaktoplysninger er bevidst udeladt.

Kilde: engelsk Blue Aran-SDS, 05.11.2026, version 1.1; underliggende revision 03.11.2026, version 4.0. Tekniske værdier, koncentrationer og klassificeringskoder er bevaret. Nationale krav skal tilføjes lokalt.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

TuffCab maling til højttalerkabinetter - alle farver

TuffCab Speaker Cabinet Paint - All Colours

1.2. Identificerede anvendelser og frarådede anvendelser

Maling. Kun til erhvervsmæssig og industriel brug. Frarådede anvendelser: ingen kendte.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør af den engelske kildeversion: Blue Aran Limited, Unit 1 Orion Business Centre, Wide Lane, Southampton SO18 2HJ, England. sales@bluearan.co.uk.

FORHANDLER: virksomhed, adresse, telefon, ansvarlig kontakt og e-mail

1.4. Nødtelefon

FORHANDLER: nødtjeneste, telefon, åbningstid og sprog

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering

Engelsk kildeklassificering: ikke klassificeret efter CLP som videreført og ændret i britisk lovgivning. Kontrollér gældende lokal klassificering og mærkning inden færdiggørelse.

2.2. Mærkningselementer

Kilde: intet farepiktogram eller signalord; fare- og sikkerhedssætninger ikke relevante. Under kildens overskrift om farlige stoffer på etiketten er ingen mærkningspligtige stoffer anført; nedenstående supplerende mærkning er dog medtaget.

EUH208: Indeholder Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Kilden angiver ingen stoffer, som vides at opfylde PBT/vPvB-kriterierne eller anses for hormonforstyrrende efter kriterierne i forordning (EU) 2017/2100 eller 2023/707.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Punktet om stoffer er ikke relevant: produktet er en blanding.

3.2. Blandinger

Engelske kildenavne er tilføjet, hvor det er nyttigt. Manglende identifikatorer er ikke opfundet. Ingen UK-REACH-registreringsnumre var angivet. Klassificeringskoder er bevaret; se punkt 16. % w/w = masseprocent.

Stof / engelsk kildenavn	Identifikatorer	% w/w	Kildens klassificering	#
Akrylcopolymer (acrylic copolymer)	Ikke angivet.	25-40%	Ikke angivet.	
Calciumcarbonat (Calcium Carbonate)	CAS: 1317-65-3	10-15%	Ikke angivet.	[19]
NATROSOL® 250	CAS: 9004-62-0	1-3%	Ikke angivet.	
C.I. Pigment Black 7	Ikke angivet.	1-3%	Ikke angivet.	
2-Butoxyethanol	CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 Index: 603-014-00-0	<1%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	[1]
2-Dimethylaminoethanol	CAS: 108-01-0 EC: 203-542-8 Index: 603-047-00-0	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)	
Monopropylenglycol (Mono Propylene Glycol)	Ikke angivet.	<1%	Ikke angivet.	
Bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol (INN);2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)	CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0 Index: 603-085-00-8	<0.05%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411	
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	<0.05%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 EC: 611-341-5 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	EUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 (SCL: 0.60 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 (SCL: 0.60 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	

Stof / engelsk kildenavn	Identifikatorer	% w/w	Kildens klassificering	#
Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on (3:1) (reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	

SPØRGSMÅL TIL KILDEN: CAS 55965-84-9 forekommer to gange med forskellige navne/klassificeringer. Begge poster er bevaret. Afklar med leverandøren inden færdiggørelse; de må ikke tolkes som to bekræftede separate indholdsstoffer.

[1] Europæisk grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. [19] UVCB: ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer. Eksponering: se punkt 8.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Ved ulykke: kontakt læge eller skadestue og medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Søg læge ved tvivl eller vedvarende symptomer. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller anden drik.

Indånding: Ved ubehag bringes personen ud i frisk luft.

Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Fjern forurenet tøj og fodtøj, og vask udsat hud grundigt. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Søg læge ved hudirritation.

Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med lunkent vand. Fjern kontaktlinser, hvis det er let; fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved vedvarende irritation eller ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Ved fortsat ubehag søges lægehjælp; medbring dette sikkerhedsdatablad.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger

Indeholder stoffer, der kan give allergiske reaktioner efter hudkontakt. Reaktioner opstår typisk inden for 12-72 timer efter eksponering.

4.3. Øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Behandles symptomatisk. Vis sikkerhedsdatablad eller etiket til sundhedspersonalet. Forbrændinger: ikke relevant.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede: alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandtåge. Uegnede: vandstråler, som kan sprede branden.

5.2. Særlige farer

Brand giver tæt røg; forbrændingsprodukter kan skade helbredet. Afkøl lukkede brandudsatte beholdere med vand. Undgå, at slukningsvand kommer i kloak eller nærliggende overfladevand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Ingen særlige krav.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede rum. Forurenede områder kan være glatte.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, vandløb, kloakker osv. Hold uvedkommende væk fra spildet.

6.3. Inddæmning og oprensning

Inddæm og opsaml med ubrændbart absorberende materiale, fx sand, jord, vermiculit eller diatoméjord. Anbring i beholder til bortskaffelse efter lokale regler. Rengør om muligt med almindelige rengøringsmidler; undgå opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 om affald og punkt 8 om beskyttelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undlad at ryge, spise eller drikke i arbejdsområdet. Personlig beskyttelse: punkt 8.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring

Opbevares kun i original emballage ved 5-30°C. Uforenelige materialer: stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Brug kun til anvendelserne i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

FORHANDLER: nationale grænseværdier og lovgrundlag

Nationale grænseværdier og deres lovgrundlag skal udfyldes lokalt. Britiske kildegrænser erstatter ikke lokale grænser. DNEL/PNEC-stofdata nedenfor er bevaret separat.

DNEL / PNEC

Kildeværdier og enheder er bevaret med decimalpunkt. bw = kropsvægt; day = dag. DNEL = afledt nuleffektniveau; PNEC = beregnet nuleffektkoncentration. Kildens PNEC-tabeller angav ingen eksponeringsvarighed.

DNEL: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Varighed / virkning / gruppe	Eksponeringsvej	DNEL
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Dermal	0.345 mg/kg bw/day
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Dermal	0.966 mg/kg bw/day
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	1.2 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	6.81 mg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	0.5 mg/L
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Oral	1.2 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Butoxyethanol

Varighed / virkning / gruppe	Eksponeringsvej	DNEL
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	59 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	98 mg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	147 mg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	246 mg/m³
Kortvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	426 mg/m³
Kortvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	1091 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Oral	6.3 mg/kg bw/day
Kortvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Oral	26.7 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Dimethylaminoethanol

Varighed / virkning / gruppe	Eksponeringsvej	DNEL
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Dermal	250 µg/kg bw/day
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Dermal	100 µg/cm²
Kortvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Dermal	1.2 mg/kg bw/day
Langvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	1.76 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	437.55 µg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	1.76 mg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	13.53 mg/m³
Kortvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	5.28 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Oral	148 µg/kg bw/day

DNEL: Bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Varighed / virkning / gruppe	Eksponeringsvej	DNEL
Langvarig - Lokale virkninger - Befolkningen generelt	Dermal	4 µg/cm²
Langvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Dermal	8 µg/cm²
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Dermal	700 µg/kg bw/day
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Dermal	2 mg/kg bw/day
Kortvarig - Lokale virkninger - Befolkningen generelt	Dermal	4 µg/cm²
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Dermal	8 µg/cm²
Kortvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Dermal	2.1 mg/kg bw/day
Kortvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Dermal	6 mg/kg bw/day
Langvarig - Lokale virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	600 µg/m³
Langvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	2.5 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	600 µg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	3.5 mg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	600 µg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	2.5 mg/m³
Kortvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Indånding	1.8 mg/m³
Kortvarig - Systemiske virkninger - Arbejdstagere	Indånding	10.5 mg/m³
Langvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Oral	180 µg/kg bw/day
Kortvarig - Systemiske virkninger - Befolkningen generelt	Oral	500 µg/kg bw/day

PNEC: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Miljøområde / udledning	PNEC
Ferskvand	4.03 µg/L
Ferskvandssediment	49.9 µg/kg
Periodisk udledning (ferskvand)	1.1 µg/L
Periodisk udledning (havvand)	110 ng/L
Havvand	0.403 µg/L
Havsediment	4.99 µg/kg
Rensningsanlæg	1.03 mg/L
Jord	3 mg/kg

PNEC: 2-Butoxyethanol

Miljøområde / udledning	PNEC
Ferskvand	8.8 mg/L
Ferskvandssediment	34.6 mg/kg
Periodisk udledning (ferskvand)	26.4 mg/L
Havvand	880 µg/L
Havsediment	3.46 mg/kg
Rovdyr	20 mg/kg
Rensningsanlæg	463 mg/L
Jord	2.33 mg/kg

PNEC: 2-Dimethylaminoethanol

Miljøområde / udledning	PNEC
Ferskvand	66.1 µg/L
Ferskvandssediment	246 µg/kg
Periodisk udledning (ferskvand)	661 µg/L
Havvand	4 µg/L
Havsediment	15 µg/kg
Rensningsanlæg	10 mg/L
Jord	10 µg/kg

PNEC: Bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

Miljøområde / udledning	PNEC
Ferskvand	1.25 µg/L
Ferskvandssediment	21.5 µg/kg
Periodisk udledning (ferskvand)	265 ng/L
Havvand	520 ng/L
Havsediment	8.944 µg/kg
Rensningsanlæg	430 µg/L
Jord	210 µg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Kontrollér overholdelse af gældende eksponeringsgrænser. Begræns dampdannelse og hold koncentrationer under grænserne. Lokal udsugning anbefales, hvis normal ventilation er utilstrækkelig. Mærk øjenskyl og nødbrusere tydeligt. Følg almindelige forholdsregler og undgå indånding af dampe.

Vask hænder efter brug. Undlad at ryge, spise eller drikke i arbejdsområdet. Ingen eksponeringsscenarier er implementeret for produktet. Miljøeksponering: ingen særlige krav.

Anbefalingerne nedenfor stammer fra den engelske kilde. Dens UKCA-krav skal tilpasses gældende lokale regler.

FORHANDLER: lokale krav til personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ingen særlig åndedrætsbeskyttelse ved tilsigtet brug.

Kropsbeskyttelse: Brug særskilt arbejdstøj; ved længerevarende arbejde anvendes beskyttelsesdragt.

Håndbeskyttelse: Nitrilgummi (NBR); tykkelse > 0.38 mm; gennembrudstid op til 480 min; EN ISO 374-1:2016.

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller med sideskærme; EN 166 / EN ISO 16321-1.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Værdi
Fysisk form	Væske
Farve	Forskellige farver
Lugt / lugttærskel	Mild
pH	9.0
Massefylde (g/cm³)	1.12
Kinematisk viskositet	Ingen tilgængelige data.
Partikelegenskaber	Gælder ikke væsker
Smelte-/frysepunkt (°C)	Ingen tilgængelige data.
Blødgøringspunkt/-område (°C)	Gælder ikke væsker
Kogepunkt (°C)	100
Damptryk	Ingen tilgængelige data.
Relativ dampmassefylde	Ingen tilgængelige data.
Nedbrydningstemperatur (°C)	Ingen tilgængelige data.
Flammepunkt (°C)	Ingen tilgængelige data.
Antændelighed (°C; kildens overskrift)	Ingen tilgængelige data.
Selvantændelsestemperatur (°C)	Ingen tilgængelige data.
Nedre/øvre eksplosionsgrænse (% v/v)	Ingen tilgængelige data.
Vandopløselighed	Ingen tilgængelige data.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (LogKow)	Ingen tilgængelige data.
Fedtopløselighed (g/L)	Ingen tilgængelige data.

9.2. Andre oplysninger

Egenskab	Værdi
VOC (g/l)	23
Oxiderende egenskaber	Ingen tilgængelige data.
Andre fysiske/kemiske parametre	Ingen tilgængelige data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under betingelserne i punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Frost, ekstreme temperaturer og sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved normal opbevaring og brug bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Fareklasser i forordning (EF) nr. 1272/2008

Den engelske kilde henviser til CLP som videreført og ændret i britisk lovgivning. Følgende data og vurdering er bevaret til lokal kontrol.

Stof	Art	Eksponeringsvej	Test	Resultat	Metode
2-Butoxyethanol	Marsvin	Oral	LD50	1200 mg/kg bw	Ikke angivet.
2-Butoxyethanol	Ikke angivet.	Indånding	LC50 (Damp)	3 mg/L	Ikke angivet.
2-Butoxyethanol	Marsvin	Dermal	LD50	> 2000 mg/kg bw	OECD 402
Bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	Rotte, han/hun	Oral	LD50	211 mg/kg	Ikke angivet.
Bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol	Rotte, han/hun	Dermal	LD50	2000 mg/kg	Ikke angivet.

Kilden angiver, at kriterierne ikke er opfyldt for akut toksicitet, hudætsning/-irritation, alvorlig øjenskade/-irritation, luftvejssensibilisering, kimcellemutagenicitet, kræftfremkaldende egenskaber, reproduktionstoksicitet, specifik målorgantoksicitet (enkelt eller gentagen eksponering) og aspirationsfare.

Hudsensibilisering: indeholder stoffer, der kan give allergiske reaktioner hos allerede sensibiliserede personer. Andre symptomer knyttet til fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber: ingen kendte.

11.2. Andre farer

Ingen stoffer med kendte hormonforstyrrende sundhedsvirkninger er angivet. Øvrig kildeinformation: 2-butoxyethanol er i IARC-gruppe 3.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen stoffer, der vides at opfylde PBT- eller vPvB-kriterierne, er angivet.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen stoffer, der anses for hormonforstyrrende for miljøet, er angivet.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Den britiske kilde angiver, at produktet ikke er reguleret som farligt affald, og giver ingen relevant EAK-kode. Udfyld lokal klassificering, affaldskoder og bortskaffelseskrav. Emballage med rester behandles som produktet.

FORHANDLER: affaldskoder, bortskaffelse og nationale krav

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ifølge kilden ikke farligt gods under ADR/ADN/RID, IMDG eller IATA. Kildens felter 14.1-14.5 er alle '-'.

Egenskab	Værdi
14.1. UN-nummer / ID-nummer	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.3. Transportfareklasser	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.4. Emballagegruppe	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.5. Miljøfarer	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljø

Kildens anvendelsesbegrænsning: kun erhvervsmæssige brugere. Ingen særlige uddannelseskrav. Udfyld national lovgivning nedenfor. Britiske henvisninger præsenteres ikke som lokale regler.

Britiske kildehenvisninger kun for sporbarhed: videreførte/ændrede forordninger (EF) 1907/2006 (REACH), (EF) 1272/2008 (CLP) og (EU) 1357/2014. Kilden opfører 2-dimethylaminoethanol under UK-REACH bilag XVII, indgang 40; COMAH: ikke relevant. Kontrollér gældende EU/nationale regler.

FORHANDLER: EU/national lovgivning, begrænsninger og øvrige lokale oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej, ifølge kilden.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld ordlyd af indholdsstoffernes farekoder i punkt 3. De udgør ikke automatisk det færdige produkts klassificering eller mærkning; se punkt 2.

Kode	Faresætning
EUH071	Ætsende for luftvejene.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H331	Giftig ved indånding.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Version og kontrol

Arbejdsoversættelse 0.1, 05.11.2026. Engelsk kildeversion 1.1 erstatter version 1.0 kun for sort, dateret 25.09.2026. Underliggende revision: 03.11.2026, version 4.0. Stofdata og klassificeringskoder er ikke revurderet.

Gælder kun produktet i punkt 1, ikke nødvendigvis kombinationer med andre produkter. Giv det endelige sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger. Oplysningerne er ikke en produktspecifikation. Kildens revisionstrekanter er ikke gengivet.

Forhandlerens udfyldelse

Inden færdiggørelse: udfyld leverandør/nødkontakter, grænseværdier, værnemidler og lov-/affaldskrav; kontrollér klassificering/mærkning og afklar de dobbelte CAS 55965-84-9-poster med leverandøren.

FORHANDLER: teknisk kontrol, åbne spørgsmål og ændringer

FORHANDLER: ansvarlig person, kontroldato og endelig lokal version

Engelsk kilde og standardiserede faresætninger:

https://tuffcab.com/content/pdfs/TuffCab-SDS-All-Colours-2026-11-05.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj