Scheda di dati di sicurezza

Modello di lavoro per il distributore

Vernice TuffCab per casse acustiche - tutti i colori

BOZZA IT-0.1 | 05.11.2026
Traduzione di lavoro da completare e verificare dal distributore. Non è una SDS locale definitiva. I campi azzurri sono compilabili. I contatti di emergenza sono volutamente vuoti.

Fonte: SDS inglese Blue Aran, 05.11.2026, versione 1.1; revisione sottostante 03.11.2026, versione 4.0. Dati tecnici, concentrazioni e codici di classificazione sono conservati. Completare i requisiti nazionali.

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Vernice TuffCab per casse acustiche - tutti i colori

TuffCab Speaker Cabinet Paint - All Colours

1.2. Usi identificati e usi sconsigliati

Vernice. Uso riservato a professionisti e industria. Usi sconsigliati: nessuno noto.

1.3. Informazioni sul fornitore della SDS

Fornitore della versione inglese di origine: Blue Aran Limited, Unit 1 Orion Business Centre, Wide Lane, Southampton SO18 2HJ, England. sales@bluearan.co.uk.

DISTRIBUTORE: società, indirizzo, telefono, responsabile ed e-mail

1.4. Numero telefonico di emergenza

DISTRIBUTORE: servizio di emergenza, telefono, orari e lingua

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione

Classificazione della fonte inglese: non classificato secondo il CLP recepito e modificato nel diritto britannico. Confermare classificazione ed etichettatura locali prima della versione definitiva.

2.2. Elementi dell’etichetta

Fonte: nessun pittogramma o avvertenza; indicazioni di pericolo e consigli di prudenza non applicabili. La fonte non elenca sostanze da riportare sotto la sua voce relativa alle sostanze pericolose in etichetta; è comunque inclusa l’etichettatura supplementare seguente.

EUH208: Contiene Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

La fonte non segnala sostanze note per soddisfare i criteri PBT/vPvB o considerate interferenti endocrini secondo i criteri dei regolamenti (UE) 2017/2100 o 2023/707.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

La voce relativa alle sostanze non si applica: il prodotto è una miscela.

3.2. Miscele

Ove utile sono inclusi i nomi inglesi originali. Nessun identificatore mancante è stato inventato. Non erano forniti numeri di registrazione UK-REACH. Codici di classificazione conservati; vedere sezione 16. % w/w = percentuale in massa.

Sostanza / nome inglese originale	Identificatori	% w/w	Classificazione della fonte	#
Copolimero acrilico (acrylic copolymer)	Non indicato.	25-40%	Non indicato.	
Carbonato di calcio (Calcium Carbonate)	CAS: 1317-65-3	10-15%	Non indicato.	[19]
NATROSOL® 250	CAS: 9004-62-0	1-3%	Non indicato.	
C.I. Pigment Black 7	Non indicato.	1-3%	Non indicato.	
2-Butossietanolo (2-butoxyethanol)	CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 Index: 603-014-00-0	<1%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	[1]
2-Dimetilamminoetanolo (2-DIMETHYLAMINOETHANOL)	CAS: 108-01-0 EC: 203-542-8 Index: 603-047-00-0	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)	
Monopropilenglicole (Mono Propylene Glycol)	Non indicato.	<1%	Non indicato.	
Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo (bronopol (INN);2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)	CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0 Index: 603-085-00-8	<0.05%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411	
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	<0.05%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 EC: 611-341-5 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	EUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 (SCL: 0.60 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 (SCL: 0.60 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	

Sostanza / nome inglese originale	Identificatori	% w/w	Classificazione della fonte	#
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazolin-3-one (3:1) (reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	

QUESITO SULLA FONTE: CAS 55965-84-9 compare due volte con nomi/classificazioni diversi. Entrambe le voci sono conservate. Chiarire con il fornitore prima della versione definitiva; non considerarle due ingredienti distinti confermati.

[1] Limite europeo di esposizione professionale. [19] UVCB: composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici. Esposizione: sezione 8.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Generale: In caso di incidente contattare un medico o il pronto soccorso e portare etichetta o SDS. Consultare in caso di dubbio o sintomi persistenti. Non dare mai acqua o altre bevande a una persona incosciente.

Inalazione: In caso di malessere, portare la persona all’aria aperta.

Contatto cutaneo: Lavare con abbondante acqua e sapone. Togliere indumenti e calzature contaminati e lavare accuratamente la pelle esposta. NON usare solventi o diluenti. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico.

Contatto oculare: Sciacquare delicatamente con acqua tiepida. Togliere le lenti a contatto se agevole; continuare a sciacquare. Consultare se irritazione o fastidio persistono.

Ingestione: Sciacquare accuratamente la bocca e bere molta acqua. Se il fastidio persiste, consultare un medico e portare questa SDS.

4.2. Principali sintomi ed effetti

Contiene sostanze che possono provocare reazioni allergiche dopo contatto cutaneo, generalmente entro 12-72 ore dall’esposizione.

4.3. Assistenza medica immediata e trattamenti speciali

Trattamento sintomatico. Mostrare SDS o etichetta al personale sanitario. Ustioni: non applicabile.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Idonei: schiuma resistente all’alcol, anidride carbonica, polvere, acqua nebulizzata. Non idonei: getti d’acqua, che possono propagare l’incendio.

5.2. Pericoli speciali

L’incendio produce fumo denso; i prodotti di combustione possono nuocere alla salute. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti al fuoco. Non far entrare le acque di spegnimento nelle fognature o nelle acque superficiali vicine.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione

Nessun requisito specifico.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali

Assicurare ventilazione adeguata, soprattutto in spazi confinati. Le superfici contaminate possono essere scivolose.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare scarichi in laghi, corsi d’acqua, fognature ecc. Tenere lontane le persone non autorizzate.

6.3. Contenimento e bonifica

Contenere e raccogliere con assorbenti non combustibili, come sabbia, terra, vermiculite o farina fossile. Porre in un recipiente per lo smaltimento secondo le regole locali. Usare normali detergenti ove possibile; evitare solventi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 13 per i rifiuti e sezione 8 per la protezione.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non fumare, mangiare o bere nell'area di lavoro. Protezione individuale: sezione 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro

Conservare solo nell'imballaggio originale, a 5-30°C. Incompatibili: acidi forti, basi forti, ossidanti forti e riducenti forti.

7.3. Usi finali particolari

Usare solo per le applicazioni della sezione 1.2.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

DISTRIBUTORE: limiti nazionali di esposizione e riferimenti normativi

Completare localmente i limiti nazionali di esposizione e la relativa base normativa. I limiti britannici della fonte non sostituiscono quelli locali. I dati DNEL/PNEC seguenti sono conservati separatamente.

DNEL / PNEC

Valori e unità originali, con punto decimale. bw = peso corporeo; day = giorno. DNEL = livello derivato senza effetto; PNEC = concentrazione prevedibile priva di effetti. Le tabelle PNEC originali non indicavano durate di esposizione.

DNEL: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one

Durata / effetto / popolazione	Via di esposizione	DNEL
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Cutanea	0.345 mg/kg bw/day
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Cutanea	0.966 mg/kg bw/day
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Inalazione	1.2 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	6.81 mg/m³
Breve termine - Effetti locali - Lavoratori	Inalazione	0.5 mg/L
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Orale	1.2 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Butossietanolo

Durata / effetto / popolazione	Via di esposizione	DNEL
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Inalazione	59 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	98 mg/m³
Breve termine - Effetti locali - Popolazione generale	Inalazione	147 mg/m³
Breve termine - Effetti locali - Lavoratori	Inalazione	246 mg/m³
Breve termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Inalazione	426 mg/m³
Breve termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	1091 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Orale	6.3 mg/kg bw/day
Breve termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Orale	26.7 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Dimetilamminoetanolo

Durata / effetto / popolazione	Via di esposizione	DNEL
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Cutanea	250 µg/kg bw/day
Breve termine - Effetti locali - Lavoratori	Cutanea	100 µg/cm²
Breve termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Cutanea	1.2 mg/kg bw/day
Lungo termine - Effetti locali - Lavoratori	Inalazione	1.76 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Inalazione	437.55 µg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	1.76 mg/m³
Breve termine - Effetti locali - Lavoratori	Inalazione	13.53 mg/m³
Breve termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	5.28 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Orale	148 µg/kg bw/day

DNEL: Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo

Durata / effetto / popolazione	Via di esposizione	DNEL
Lungo termine - Effetti locali - Popolazione generale	Cutanea	4 µg/cm²
Lungo termine - Effetti locali - Lavoratori	Cutanea	8 µg/cm²
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Cutanea	700 µg/kg bw/day
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Cutanea	2 mg/kg bw/day
Breve termine - Effetti locali - Popolazione generale	Cutanea	4 µg/cm²
Breve termine - Effetti locali - Lavoratori	Cutanea	8 µg/cm²
Breve termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Cutanea	2.1 mg/kg bw/day
Breve termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Cutanea	6 mg/kg bw/day
Lungo termine - Effetti locali - Popolazione generale	Inalazione	600 µg/m³
Lungo termine - Effetti locali - Lavoratori	Inalazione	2.5 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Inalazione	600 µg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	3.5 mg/m³
Breve termine - Effetti locali - Popolazione generale	Inalazione	600 µg/m³
Breve termine - Effetti locali - Lavoratori	Inalazione	2.5 mg/m³
Breve termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Inalazione	1.8 mg/m³
Breve termine - Effetti sistemici - Lavoratori	Inalazione	10.5 mg/m³
Lungo termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Orale	180 µg/kg bw/day
Breve termine - Effetti sistemici - Popolazione generale	Orale	500 µg/kg bw/day

PNEC: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one

Comparto ambientale / rilascio	PNEC
Acqua dolce	4.03 µg/L
Sedimento d’acqua dolce	49.9 µg/kg
Rilascio intermittente (acqua dolce)	1.1 µg/L
Rilascio intermittente (acqua marina)	110 ng/L
Acqua marina	0.403 µg/L
Sedimento marino	4.99 µg/kg
Impianto di depurazione	1.03 mg/L
Suolo	3 mg/kg

PNEC: 2-Butossietanolo

Comparto ambientale / rilascio	PNEC
Acqua dolce	8.8 mg/L
Sedimento d’acqua dolce	34.6 mg/kg
Rilascio intermittente (acqua dolce)	26.4 mg/L
Acqua marina	880 µg/L
Sedimento marino	3.46 mg/kg
Predatori	20 mg/kg
Impianto di depurazione	463 mg/L
Suolo	2.33 mg/kg

PNEC: 2-Dimetilamminoetanolo

Comparto ambientale / rilascio	PNEC
Acqua dolce	66.1 µg/L
Sedimento d’acqua dolce	246 µg/kg
Rilascio intermittente (acqua dolce)	661 µg/L
Acqua marina	4 µg/L
Sedimento marino	15 µg/kg
Impianto di depurazione	10 mg/L
Suolo	10 µg/kg

PNEC: Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo

Comparto ambientale / rilascio	PNEC
Acqua dolce	1.25 µg/L
Sedimento d’acqua dolce	21.5 µg/kg
Rilascio intermittente (acqua dolce)	265 ng/L
Acqua marina	520 ng/L
Sedimento marino	8.944 µg/kg
Impianto di depurazione	430 µg/L
Suolo	210 µg/kg

8.2. Controlli dell’esposizione

Verificare il rispetto dei limiti di esposizione applicabili. Ridurre i vapori e mantenerne le concentrazioni sotto tali limiti. Si raccomanda aspirazione localizzata se la ventilazione normale è insufficiente. Segnalare chiaramente lavaocchi e docce di emergenza. Adottare le normali precauzioni ed evitare di respirare vapori.

Lavare le mani dopo l’uso. Non fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. Non sono attuati scenari di esposizione per il prodotto. Controlli ambientali: nessun requisito specifico.

Le raccomandazioni seguenti provengono dalla fonte inglese. Il requisito UKCA va adattato alle norme locali.

DISTRIBUTORE: requisiti locali per i dispositivi di protezione individuale

Protezione respiratoria: Nessuna protezione respiratoria speciale per l'uso previsto.

Protezione del corpo: Indossare indumenti da lavoro dedicati; usare una tuta protettiva per lavori prolungati.

Protezione delle mani: Gomma nitrilica (NBR); spessore > 0.38 mm; tempo di permeazione fino a 480 min; EN ISO 374-1:2016.

Protezione degli occhi: Occhiali con protezioni laterali; EN 166 / EN ISO 16321-1.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore
Stato fisico	Liquido
Colore	Vari colori
Odore / soglia olfattiva	Lieve
pH	9.0
Densità (g/cm³)	1.12
Viscosità cinematica	Dati non disponibili.
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile ai liquidi
Punto di fusione/congelamento (°C)	Dati non disponibili.
Punto/intervallo di rammollimento (°C)	Non applicabile ai liquidi
Punto di ebollizione (°C)	100
Tensione di vapore	Dati non disponibili.
Densità di vapore relativa	Dati non disponibili.
Temperatura di decomposizione (°C)	Dati non disponibili.
Punto di infiammabilità (°C)	Dati non disponibili.
Infiammabilità (°C; titolo originale)	Dati non disponibili.
Temperatura di autoaccensione (°C)	Dati non disponibili.
Limiti inferiore/superiore di esplosività (% v/v)	Dati non disponibili.
Solubilità in acqua	Dati non disponibili.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (LogKow)	Dati non disponibili.
Liposolubilità (g/L)	Dati non disponibili.

9.2. Altre informazioni

Proprietà	Valore
COV (g/l)	23
Proprietà ossidanti	Dati non disponibili.
Altri parametri fisici/chimici	Dati non disponibili.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Dati non disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni della sezione 7.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno noto.

10.4. Condizioni da evitare

Gelo, temperature estreme e luce solare.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, ossidanti forti e riducenti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In normali condizioni di conservazione e uso non dovrebbero formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

La fonte inglese si riferisce al CLP recepito e modificato nel diritto britannico. Dati e valutazione seguenti sono mantenuti per la verifica locale.

Sostanza	Specie	Via di esposizione	Prova	Risultato	Metodo
2-Butossietanolo	Porcellino d’India	Orale	LD50	1200 mg/kg bw	Non indicato.
2-Butossietanolo	Non indicato.	Inalazione	LC50 (Vapore)	3 mg/L	Non indicato.
2-Butossietanolo	Porcellino d’India	Cutanea	LD50	> 2000 mg/kg bw	OECD 402
Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo	Ratto, maschio/femmina	Orale	LD50	211 mg/kg	Non indicato.
Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo	Ratto, maschio/femmina	Cutanea	LD50	2000 mg/kg	Non indicato.

La fonte indica che non sono soddisfatti i criteri per tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, gravi danni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione respiratoria, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità riproduttiva, tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola o ripetuta) e pericolo in caso di aspirazione.

Sensibilizzazione cutanea: contiene sostanze che possono causare reazioni allergiche nelle persone già sensibilizzate. Altri sintomi legati alle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche: nessuno noto.

11.2. Altri pericoli

Non sono segnalate sostanze con effetti endocrini noti sulla salute. Altra informazione della fonte: il 2-butossietanolo appartiene al gruppo 3 IARC.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.2. Persistenza e degradabilità

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

12.4. Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna sostanza nota per soddisfare i criteri PBT o vPvB è segnalata.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non sono segnalate sostanze considerate interferenti endocrini per l’ambiente.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuno noto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

La fonte britannica afferma che il prodotto non è regolamentato come rifiuto pericoloso e non fornisce un codice EER applicabile. Completare classificazione locale, codici e modalità di smaltimento. Trattare gli imballaggi con residui come il prodotto.

DISTRIBUTORE: codici rifiuti, smaltimento e requisiti nazionali

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Secondo la fonte, non è merce pericolosa per ADR/ADN/RID, IMDG o IATA. Le voci originali 14.1-14.5 sono tutte «-».

Proprietà	Valore
14.1. Numero ONU / identificazione	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.4. Gruppo d’imballaggio	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.5. Pericoli per l’ambiente	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO

Dati non disponibili.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme su salute, sicurezza e ambiente

Restrizione della fonte: solo utilizzatori professionali. Nessuna formazione specifica richiesta. Completare la normativa nazionale. I riferimenti britannici non sono presentati come norme locali.

Riferimenti britannici solo per tracciabilità: regolamenti recepiti/modificati (CE) 1907/2006 (REACH), (CE) 1272/2008 (CLP) e (UE) 1357/2014. La fonte elenca il 2-dimetilamminoetanolo nell’allegato XVII UK-REACH, voce 40; COMAH: non applicabile. Confermare le norme UE/nazionali applicabili.

DISTRIBUTORE: normativa UE/nazionale, restrizioni e altri dati locali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No, secondo la fonte.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo completo dei codici di pericolo degli ingredienti della sezione 3. Non costituiscono automaticamente la classificazione o l'etichettatura del prodotto finito; vedere sezione 2.

Codice	Indicazione di pericolo
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico a contatto con la pelle.
H312	Nocivo a contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Versione e verifica

Traduzione di lavoro 0.1, 05.11.2026. La versione inglese 1.1 sostituisce la 1.0 solo per il nero del 25.09.2026. Revisione sottostante: 03.11.2026, versione 4.0. Dati e codici di classificazione non sono stati rivalutati.

Vale solo per il prodotto della sezione 1, non necessariamente per combinazioni con altri prodotti. Consegnare la SDS definitiva all'utilizzatore effettivo. Non è una specifica di prodotto. I triangoli di revisione della fonte inglese non sono riprodotti.

Completamento del distributore

Prima della versione definitiva: completare fornitore/emergenze, limiti, DPI e requisiti normativi/di smaltimento; verificare classificazione/etichettatura e chiarire con il fornitore le doppie voci CAS 55965-84-9.

DISTRIBUTORE: verifica tecnica, quesiti aperti e modifiche

DISTRIBUTORE: responsabile, data di verifica e versione locale definitiva

Fonte inglese e formulazioni standard dei pericoli:

https://tuffcab.com/content/pdfs/TuffCab-SDS-All-Colours-2026-11-05.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj